

# Datablad

EtiketPro

kundeservice@etiketpro.dk

Genereret den: 2026-09-28 21:59

## Produkt

|             |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Produktnavn | Termiske etiketter, 102 x 64mm, 1100 etiketter, termotransfer |
| Varenummer  | Z-102-64-25-TT                                                |
| Sælges pr.  | 1 stk.                                                        |
| Enhed       | stk.                                                          |
| Vægt        | 1128 g pr. stk.                                               |



## Kompatible printere

|           |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bixolon   | SLP-TX220, SLP-TX223, SLP-TX420, SLP-TX423, XD5-T40, XD5-T43, XT2-40, XT5-40, XT5-43, XT5-46                                                                                                                                                               |
| Citizen   | CL-E321, CL-E720, CL-S321, CL-S621, CL-S631, CL-S700, CL-S703, CL-S6621                                                                                                                                                                                    |
| Godex     | EZ-1100PLUS, EZ-1300PLUS, EZ-2050, EZ-2150, EZ-2200, EZ-2250i, EZ-2300, EZ-2350i, EZ-6200PLUS-E, EZ-6300PLUS-E, EZ-PI1200, EZ-PI1300, G-300, G-330, G-500, G-530, RT-700, RT-730, RT-730i, RT-860i, ZX-1X00i, ZX-420, ZX-430, ZX-1200i, ZX-1300i, ZX-1600i |
| Honeywell | E-CLASS MK III, H-4212X, H-4310X, H-4606, H-6210, H-8308X, H-CLASS, I-CLASS MK II, M-CLASS MK II, PC42T, PC43T, PD43, PD45, PD45S, PM42, PM43, PM45, PX4I, PX6I, PX940, PX940V                                                                             |
| Sato      | CL4NX, CL4NX Plus, CL6NX, CL6NX Plus, CT4-LX, CT4i, LM408e, LM412e, WS4                                                                                                                                                                                    |
| Toshiba   | B-EV4D, B-EV4T, B-EX4T1, B-EX4T2, B-SA4TM, B-SA4TP, B-SX4T, B-SX5T                                                                                                                                                                                         |

## Mål

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bredde              | 102 mm      |
| Højde               | 64 mm       |
| Etiketter pr. rulle | 1100        |
| Kernediameter       | 25 mm       |
| Udvendig diameter   | 112 mm      |
| Hjørneradius        | 2 mm        |
| Form                | Rektangulær |

## Rulle / registrering

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Perforering              | Ja                          |
| Oprulning                | Udvendig oprulning          |
| Sensor / registrering    | Gap-/mellemrumsregistrering |
| Afstand mellem etiketter | 3 mm                        |
| Detekteringsafstand      | Nej                         |
| Sort markering           | Nej                         |

## Materiale og klæber

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Materiale        | Papir               |
| Printmetode      | Termotransfer       |
| Farve            | Hvid                |
| Klæbetype        | Permanent           |
| Klæbemiddelvægt  | 15 g/m <sup>2</sup> |
| Farvebånd kræves | Ja                  |

## Anvendelse og compliance

|                        |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opbevaringsbetingelser | For optimal bearbejdning og bevarelse af materialets egenskaber skal produktet opbevares i den originale, lukkede emballage ved 23°C (±2°C) og 50% relativ luftfugtighed. Undgå direkte UV-lys, høje temperaturer, fugt og varmekilder. |
| BPA-fri                | Ja                                                                                                                                                                                                                                      |
| BPS-fri                | Ja                                                                                                                                                                                                                                      |
| BPF-fri                | Ja                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ftalatfri              | Ja                                                                                                                                                                                                                                      |

## Lovgivnings- og handelsoplysninger

|                                |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ansvarlig økonomisk aktør i EU | EtiketPro<br>Pieter Schotsmanstraat 42<br>1931 AR Egmond aan Zee<br>Nederlandene |
| Oprindelsesland                | CN                                                                               |
| HS-kode                        | 4821901000                                                                       |
| Toldbeskrivelse                | Self-adhesive paper labels                                                       |

## Produktside

<https://www.etiketpro.dk/termiske-etiketter-102-x-64mm-1100-etiketter-termotransfer>

Scan QR-koden for at åbne produktsiden eller bestille.



### Kontakt

EtiketPro  
Pieter Schotsmanstraat 42  
1931 AR Egmond aan Zee  
Nederlandene  
[kundeservice@etiketpro.dk](mailto:kundeservice@etiketpro.dk)