

Produkt

Produktnavn	Termiske etiketter, 38 x 25mm, 2580 etiketter
Varenummer	Z-38-25-25
Sælges pr.	1 stk.
Enhed	stk.
Vægt	435 g pr. stk.



Kompatible printere

Bixolon	SLP-DX220, SLP-DX223, SLP-DX420, SLP-DX423, SLP-TX220, SLP-TX223, SLP-TX420, SLP-TX423, XD3-40, XD3-43, XD5-40, XD5-43, XD5-T40, XD5-T43, XM7-20, XM7-30, XM7-40, XT2-40, XT5-40, XT5-43, XT5-46
Citizen	CL-E300, CL-E321, CL-E720, CL-S300, CL-S321, CL-S400DT, CL-S521, CL-S621, CL-S631, CL-S700, CL-S700DT, CL-S703, CL-S6621
Godex	EZ-1100PLUS, EZ-1300PLUS, EZ-2050, EZ-2150, EZ-2200, EZ-2250i, EZ-2300, EZ-2350i, EZ-6200PLUS-E, EZ-6300PLUS-E, EZ-PI1200, EZ-PI1300, G-300, G-330, G-500, G-530, RT-200, RT-200i, RT-230, RT-230i, RT-700, RT-700i, RT-730, RT-730i, RT-860i, ZX-1X00i, ZX-420, ZX-430, ZX-1200i, ZX-1300i, ZX-1600i
Honeywell	E-CLASS MK III, I-CLASS MK II, M-CLASS MK II, PC42T, PC43T, PD43, PD45, PD45S, PM42, PM43, PM45, PX4I, PX6I, PX940, PX940V
Sato	CL4NX, CL4NX Plus, CL6NX, CL6NX Plus, CT4-LX, CT4-LX DT, CT4i, CT408i DT, LM408e, LM412e, TG3, TG308, TG312, TG408, WS2, WS4, WS4 DT
TSC	DA210, DA220, DA310, DA320, ME240, ME340, ML240P, ML340P, TA210, TA310, TC200, TC210, TC300, TC310, TDP-247, TE200, TE210, TE300, TE310, TTP-243, TTP-244, TTP-245C, TTP-246M, TTP-247, TTP-334M, TTP-343C, TTP-346MT, TTP-644MT, TTP-2410MT, TX200, TX300, TX600
Toshiba	B-EP2DL, B-EP4DL, B-EV4D, B-EV4T, B-EX4D2, B-EX4T1, B-EX4T2, B-FV4D, B-FV4T, B-SA4TM, B-SA4TP

Mål

Bredde	38 mm
Højde	25 mm
Etiketter pr. rulle	2580
Kernediameter	25 mm
Udvendig diameter	113 mm
Hjørneradius	2 mm
Form	Rektangulær

Rulle / registrering

Perforering	Ja
Oprulning	Udvendig oprulning
Sensor / registrering	Gap-/mellemrumsregistrering
Afstand mellem etiketter	3 mm
Detekteringsafstand	Nej
Sort markering	Nej

Materiale og klæber

Materiale	Papir
Printmetode	Direkte termisk
Farve	Hvid
Klæbetype	Permanent
Klæbemiddelvægt	15 g/m ²
Termisk belægning	TOP / bestrøget
Farvebånd kræves	Nej

Anvendelse og compliance

Opbevaringsbetingelser	For optimal bearbejdning og bevarelse af materialets egenskaber skal produktet opbevares i den originale, lukkede emballage ved 23°C ($\pm 2^{\circ}\text{C}$) og 50% relativ luftfugtighed. Undgå direkte UV-lys, høje temperaturer, fugt og varmekilder.
BPA-fri	Ja
BPS-fri	Ja
BPF-fri	Ja
Ftalatfri	Ja

Emballage og logistik

Enheder pr. yderkarton	20
------------------------	----

Lovgivnings- og handelsoplysninger

Ansvarlig økonomisk aktør i EU	EtiketPro Pieter Schotsmanstraat 42 1931 AR Egmond aan Zee Nederlandene
Oprindelsesland	CN
HS-kode	4821901000
Toldbeskrivelse	Self-adhesive paper labels

Produktside

<https://www.etiketpro.dk/termiske-etiketter-38-x-25mm-2580-etiketter>

Scan QR-koden for at åbne produktsiden eller bestille.



Kontakt

EtiketPro

Pieter Schotsmanstraat 42

1931 AR Egmond aan Zee

Nederlandene

kundeservice@etiketpro.dk

Dette datablad genereres automatisk ud fra de tilgængelige produktdata. Der kan ikke udledes rettigheder af dette dokument.